

КАЛИБРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Н4-11



Обеспечивает воспроизведение напряжения и силы постоянного и переменного тока в широком диапазоне. Предназначен для калибровки и поверки цифровых и стрелочных электроизмерительных приборов, в том числе на месте их установки за счет высокой мобильности прибора и малого времени установления рабочего режима.

Калибратор Н4-11 обеспечивает воспроизведение напряжения до 600 В и силы тока до 2 А. С блоком преобразователя ПНТ-50 калибратор воспроизводит силу постоянного и переменного тока до 50 А. С катушкой КТ-400 обеспечивает проверку токовых клещей постоянного (до 400 А) и переменного тока (до 250 А). Обеспечивает воспроизведение амплитудно и фазоманипулированных сигналов для проверки устройств ЖД автоматики и сигнализации.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Предел (Un)	Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы, В	Предел допускаемой основной погрешности при T=Tк 5° С, (% от U + % от Un), не более	Напряжения шумов и пульсаций на выходе калибратора, мВ	Выходное сопротивление, Ом, не более	Нормальный ток нагрузки, мА, не более	Максимальный ток нагрузки, мА
0.2 В	0.00010 – 0.20009	0.1 + 0.05	1	0.02	5	100
2 В	0.2001 – 2.0009	0.05 + 0.01	5	0.02	25	100
20 В	02.001 – 20.009	0.05 + 0.005	20	0.02	25	100
200 В	020.01 – 200.09	0.1 + 0.01	200	0.1	25	50
600 В	200.1 – 600.0	0.1 + 0.03	1000	1	5	10

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Предел (Un)	Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы, В	Предел допускаемой основной погрешности при T=Tк 5° С, (% от U + % от Un), не более					
		10 – 20 Гц	20 – 40 Гц	0,04 – 1.2 кГц	1.2 – 10 кГц	10 – 20 кГц	20 – 33 кГц
0.2 В	0.00100 – 0.20009	0.3 + 0.1	0.2 + 0.1	0.2 + 0.1	0.2 + 0.1	0.3 + 0.1	0.5 + 0.1
2 В	0.2001 – 2.0009	0.3 + 0.02	0.2 + 0.02	0.1 + 0.02	0.2 + 0.02	0.3 + 0.03	0.5 + 0.05
20 В	02.001 – 20.009	0.3 + 0.02	0.2 + 0.015	0.1 + 0.015	0.2 + 0.02	0.3 + 0.03	0.5 + 0.05
150 В	020.01 – 150.09	0.3 + 0.02	0.2 + 0.02	0.1 + 0.02	0.2 + 0.02	0.3 + 0.03	0.5 + 0.05
600 В	150.1 – 600.0	-	-	0.3 + 0.1	-	-	-

Другие параметры в режиме воспроизведения переменного напряжения

Предел	Постоянная составляю щая, мВ, не более	Коэффициент гармоник и шумов, %				Выходное сопротивле ние, Ом, не более	Нормальны й ток нагрузки, мА, не более	Максималь ный ток нагрузки, мА	Максималь ная емкость нагрузки, пФ
		на частотах, Гц							
		10 - 20	20 - 40	0.04 - 1.2 к	1.2 - 33 к				
0.2 В	1	0.5	0.2			0.03	5	100	
2 В	1	0.5	0.2			0.03	25	100	
20 В	3	0.5	0.2			0.03	25	100	
150 В	25	0.5	0.2			0.3	25	50	
600 В	1	-	0.5	0.3	-	3	5	10	

Здесь и далее f-число, равное установленной частоте, выраженной в килогерцах

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Предел (Iп)	Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы	Предел допускаемой основной погрешности при T=Tк 5° С, (% от I + % от Iп), не более	Ток шумов и пульсаций на выходе калибратора, мА	Выходное сопротивление, кОм	Максимальное сопротивление нагрузки, Ом	Максимальное напряжение на нагрузке, В
20 мА	00.000 – 20.009 мА	0.1 + 0.01	0.01	100	500	3
200 мА	02.001 – 200.09 мА	0.1 + 0.01	0.1	10	50	3
2000 мА	0200.01 – 2000.9 мА	0.1 + 0.01	1	1	5	3
20 A ¹⁾	02.001 – 20.009 А	0.25 + 0.025	50	0.1	0.5	2
50 A ¹⁾	20.01 – 50.00 А	0.25 + 0.1	150	0.1	0.1	1.5
400 A ²⁾	0.2 – 40 А (A x 10)	0.35 + 0.01	-	-	-	-
400 A ²⁾	2.0 – 20 А (A x 20)	0.5 + 0.025	-	-	-	-

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Предел (Iп)	Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы	Предел допускаемой основной погрешности при T=Tк 5° С, (% от I + % от Iп), не более		
		10 – 20 Гц	20 – 1200 Гц	1.2 – 12 кГц
20 мА	00.100 – 20.009 мА	0.3 + 0.05	0.2 + 0.03	0.2 + 0.05 + 0.05·f
200 мА	02.001 – 200.09 мА	0.3 + 0.05	0.2 + 0.03	0.2 + 0.05 + 0.05·f
2000 мА	0200.01 – 2000.9 мА	0.3 + 0.05	0.2 + 0.03	0.2 + 0.05 + 0.05·f
20 A ¹⁾	02.001 – 20.009 А	0.4 + 0.05	0.25 + 0.03 + 1.5·f	-
50 A ¹⁾	20.01 – 50.00 А	0.4 + 0.1	0.25 + 0.1 + 1.5·f	-
400 A ²⁾	0.2 – 40 А (A x 10)	-	0.45 + 0.03	-
400 A ²⁾	2.0 – 20 А (A x 20)	-	0.5 + 0.1 + 1.5·f	-

Другие параметры в режиме воспроизведения силы переменного тока

Предел	Постоянная составляющая, мА	Коэффициент гармоник и шумов, %, на частотах, Гц			Выходное сопротивление ³⁾ , кОм	Максимальное сопротивление нагрузки, Ом	Максимальное напряжение на нагрузке, В
		10 – 20 Гц	20 – 1200 Гц	1.2 – 12 кГц			
20 мА	0.005	0.5	0.2	0.2+0.1·f	50	500	2
200 мА	0.05	0.5	0.2	0.2+0.1·f	5	50	2
2000 мА	0.5	0.5	0.2	0.2+0.1·f	0.5	5	2
20 A ¹⁾	15	0.5	0.2 + 2·f	-	0.025	0.25	1.5
50 A ¹⁾	50	0.5		-	0.025	0.05	1

Примечание: U и I – установленное значение напряжения и тока, Un и In – конечное значение установленного предела напряжения и тока;

¹⁾ Воспроизведение с помощью преобразователя ПНТ-50. ²⁾ Воспроизведение с помощью токовой катушки КТ-400 (10 и 20 витков);

³⁾ На частоте 50 Гц.

РЕЖИМЫ АМПЛИТУДНОЙ И ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ

Прибор обеспечивает следующие режимы манипуляции калиброванных сигналов постоянного и переменного тока:

- “M0” непрерывный сигнал;
- “M1” и “M2” амплитудная манипуляция постоянного и переменного напряжения и тока с частотой 8 или 12 Гц - меандр (для проверки устройств СЦБ с тональной модуляцией);
- “M3”, “M4” и “M5” амплитудная манипуляция постоянного и переменного напряжения и тока кодоимпульсными последовательностями, соответствующие сигналам локомотивной сигнализации «Ж» «З» «КЖ»;
- “M3s”, “M4s” и “M5s” амплитудная манипуляция кодоимпульсными последовательностями с синхронизацией фронтов импульсов с полупериодом несущей частоты. Включается только для сигналов переменного тока и в ограниченных диапазонах частот. Номинальные временные соотношения кодоимпульсной последовательности выдерживаются на трех несущих частотах 25, 50 и 75 Гц;

- “M3k”, “M4k” и “M5k” аналогичны “M3s”, “M4s” и “M5s” только с сокращенной длительностью импульсов. Упомянутые режимы обеспечивают формирование стабильных временных диаграмм и предназначены для проверки измерителей временных соотношений сигналов локомотивной сигнализации «Ж» «З» «КЖ»;
- “M6_16”, “M6_24”, “M6_32”, “M6_48” и “M6_64” фазовая манипуляция симметричными импульсами с длительностью соответственно 16, 24, 32, 48 и 64 периода несущей частоты. Включается только для сигналов переменного тока и в ограниченных диапазонах частот. В данном режиме приблизительно имитируются (энергетически и по спектру) сигналы систем автоматики, манипулированные по фазе. Режим предназначен для проверки измерителей уровня фазоманипулированных сигналов;
- “M7” формирования одиночного импульса заданной длительности по внешнему сигналу (с клавиатуры или внешней командой по интерфейсу). Данный режим предназначен для проверки электрических секундомеров и подобных устройств;
- “M8” амплитудная манипуляция импульсами со скважностью 8 для специальных целей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор обеспечивает:

- установку выходного уровня и частоты посредством клавиатуры;
- визуальную индикацию значений и частоты выходного параметра, полярности, размерности показаний, состояния прибора, отказов и ошибок;
- автоматический выбор пределов воспроизведения;
- плавное регулирование выходного напряжения, тока и частоты с индикацией абсолютного и относительного отклонения выходного уровня;
- вычисление абсолютной, относительной и приведенной погрешности проверяемого прибора;
- полную цифровую калибровку.

Прибор имеет последовательный интерфейс, отвечающим требованиям ГОСТ 23675-79 (интерфейс СТЫК С2-ИС), RS-232C. Интерфейс обеспечивает установку выходного уровня и частоты, имеются команды переключения режимов работы. Предусмотрена выдача в интерфейс данных о состоянии прибора по запросу. Управляющие и выходные данные представлены в виде текстовых строк, содержащих цифровые значения напряжения и частоты, полярность и размерность. Режимы обработки вводимых данных и цифровой калибровки включаются только с передней панели.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха.....(23 ± 5)° С;
- относительная влажность..... (30 - 80) %;
- атмосферное давление от 630 до 795 мм рт.ст.;
- напряжение питающей сети(220 ± 22) В частотой (50 ± 2) Гц.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха..... от 5°до 40° С;
- относительная влажностьдо 90 % при температуре 25° С;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.;
- напряжение питающей сети(220 ± 22) В частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая мощность - не более 120 ВА (Н4-11) и 250 ВА (ПНТ-50)

Время прогрева – не более 5 мин.

Габаритные размеры корпуса: 291x166x285.

Масса – Н4-11 не более 8 кг; ПНТ-50 не более 6.5 кг.